


MD 9272

MD 9250

MD 9240

MD 9235

MD 9231


Tip	AC	AC/DC	AC	AC	AC/DC
TRMS	Da	Da	Da	Da	Da
Dim. čeljusti	28 mm	55 mm	45 mm	26 mm	51 mm
Glavne karakteristike	<ul style="list-style-type: none"> - Mjerenje TRMS na sinusoidnim i ne-sinusnim signalima - Mjerenje AC struje do 100 A - Mjerenje AC/DC napona do 600 V - Mjerenje frekvencije - Mjerenje parametara snage (P, Q, S, THD, PF, fazni kut) - Mjerenje strujnih i naponskih harmonika - Mjerenje vršne vrijednosti valnog oblika ili crest factor - Funkcije MAX/MIN/AVG/Hold - Oklopljena čeljust onemogućava utjecaj smetnji - Algoritam za analizu gubitaka struje - CAT IV / 300 V i CAT III / 600 V kategorija zaštite 	<ul style="list-style-type: none"> - Mjerenje TRMS na sinusoidnim i ne-sinusnim signalima - Mjerenje AC/DC struje do 2000 A - Mjerenje AC/DC napona do 1000 V - Mjerenje otpora do 40 MΩ - Mjerenje kapaciteta - Mjerenje frekvencije - Mjerenje temperature - Test diode - Test neprekinutosti - Detekcija električnog polja - 5 ms Crest-MAX mod rada za snimanje In-rush struje - Funkcija HOLD - Pozadinsko osvjetljenje - CAT IV / 1000 V kategorija zaštite - Dodatna opcija: spajanje na PC putem softvera 	<ul style="list-style-type: none"> - Mjerenje TRMS na sinusoidnim i ne-sinusnim signalima - Mjerenje AC struje do 1000 A - Mjerenje AC/DC napona do 600 V - Mjerenje otpora do 999,9 Ω - Mjerenje frekvencije - Mjerenje parametara snage (P, Q, S, PF) - Mjerenje temperature - Test neprekinutosti - Data i Peak Hold - CAT IV / 300 V i CAT III / 600 V kategorija zaštite - Dodatna opcija: spajanje na PC putem softvera 	<ul style="list-style-type: none"> - Mjerenje TRMS na sinusoidnim i ne-sinusnim signalima - Mjerenje AC struje do 600 A - Mjerenje AC/DC napona do 600 V - Mjerenje otpora do 999,9 Ω - Mjerenje frekvencije - Mjerenje parametara snage - Test neprekinutosti - Funkcija mjerenja kWh - Data i Peak Hold - CAT IV / 300 V i CAT III / 600 V kategorija zaštite - Dodatna opcija: spajanje na PC putem softvera 	<ul style="list-style-type: none"> - Mjerenje AC/DC struje do 1000 A - Mjerenje AC/DC napona do 1000 V - Mjerenje otpora do 60 kΩ - Mjerenje kapaciteta - Mjerenje frekvencije - Test neprekinutosti - Test diode - Automatsko beskontaktno otkrivanje elektromagnetskog polja - Funkcije MAX/MIN/AVG/Data Hold - Svjetiljka - AmpTip vrh kliješta za mjerenje AC/DC struje do 60 A - CAT IV / 600 V i CAT III / 1000 V kategorija zaštite
Komplet sadrži	<ul style="list-style-type: none"> - Strujna kliješta MD 9272 - Kabeli s pipalicama, 2 kom - 1.5V baterija, 2 kom AAA - Torbica - Upute za uporabu 	<ul style="list-style-type: none"> - Strujna kliješta MD 9250 - Kabeli s pipalicama, 2 kom - Temperaturna sonda tip K - 1.5V baterija, 2 kom AAA - Torbica - Upute za uporabu 	<ul style="list-style-type: none"> - Strujna kliješta MD 9240 - Kabeli s pipalicama, 2 kom - Temperaturna sonda tip K - 1.5V baterija, 2 kom AAA - Torbica - Upute za uporabu 	<ul style="list-style-type: none"> - Strujna kliješta MD 9235 - Kabeli s pipalicama, 2 kom - 1.5V baterija, 2 kom AAA - Torbica - Upute za uporabu 	<ul style="list-style-type: none"> - Strujna kliješta MD 9231 - Ispitni kabeli, 2 kom - Baterija, 2 kom - Torbica - Upute za uporabu


MD 9226

MD 9225

MD 9222

MD 9221

MD 9210


Tip	AC/DC	AC/DC	AC	AC	AC
TRMS	Da	Da	Da	Da	-
Dim. čeljusti	35 mm	26 mm	51 mm	30 mm	26 mm
Glavne karakteristike	<ul style="list-style-type: none"> - Mjerenje AC struje do 600 A - Mjerenje AC/DC napona do 600 V - Mjerenje otpora do 60 kΩ - Mjerenje frekvencije - Mjerenje kapaciteta - Mjerenje frekvencije - Mjerenje temperature - Test neprekinutosti - Automatsko beskontaktno otkrivanje EMP - AmpTip vrh kliješta za mjerenje AC/DC struje do 60 A - Pozadinsko osvjetljenje - Funkcije MAX/MIN/AVG/Data Hold - Peak vrijednost - CAT IV / 300 V i CAT III / 600 V kategorija zaštite 	<ul style="list-style-type: none"> - Mjerenje AC/DC struje do 400 A - Mjerenje AC/DC napona do 600 V - Mjerenje otpora do 40 MΩ - Mjerenje kapaciteta - Mjerenje frekvencije - Mjerenje temperature - Test diode - Test neprekinutosti - 30 ms Crest-MAX mod rada za snimanje In-rush struje - Data Hold - CAT IV / 300 V i CAT III / 600 V kategorija zaštite 	<ul style="list-style-type: none"> - Mjerenje AC struje do 1000 A - Mjerenje AC/DC napona do 1000 V - Mjerenje otpora do 60 kΩ - Mjerenje kapaciteta - Mjerenje frekvencije - Test diode - Test neprekinutosti - Automatsko beskontaktno otkrivanje EMP - Funkcije MAX/MIN/AVG/Data Hold - Pozadinsko osvjetljenje - CAT IV / 600 V i CAT III / 1000 V kategorija zaštite 	<ul style="list-style-type: none"> - Mjerenje AC struje do 600 A - Mjerenje AC/DC napona do 600 V - Mjerenje otpora do 60 kΩ - Mjerenje frekvencije - Mjerenje kapaciteta - Mjerenje temperature - 3-fazna funkcija rotacije - Test diode - Test neprekinutosti - Funkcije MAX/MIN/AVG/Data Hold - Peak vrijednost - Automatsko beskontaktno otkrivanje elektromagnetskog polja - Pozadinsko osvjetljenje - CAT IV / 300 V i CAT III / 600 V kategorija zaštite 	<ul style="list-style-type: none"> - Mjerenje AC struje do 600 A - Mjerenje AC/DC napona do 600 V - Mjerenje otpora do 40 MΩ - Mjerenje frekvencije - Mjerenje kapaciteta - Test diode - Test neprekinutosti - Funkcije MAX i Data Hold
Komplet sadrži	<ul style="list-style-type: none"> - Strujna kliješta MD 9226 - Ispitni kabeli, 2 kom - Baterija, 2 kom - Torbica - Upute za uporabu 	<ul style="list-style-type: none"> - Strujna kliješta MD 9225 - Kabeli s pipalicama, 2 kom - Temperaturna sonda tip K - 1.5V baterija, 2 kom AAA - Torbica - Upute za uporabu 	<ul style="list-style-type: none"> - Strujna kliješta MD 9222 - Ispitni kabeli, 2 kom - Baterija, 2 kom - Torbica - Upute za uporabu 	<ul style="list-style-type: none"> - Strujna kliješta MD 9221 - Ispitni kabeli, 3 kom - Izolirana krokodilka, 3 kom - Temperaturna sonda, tip - Baterija, 2 kom - Torbica - Upute za uporabu 	<ul style="list-style-type: none"> - Strujna kliješta MD 9210 - Kabeli s pipalicama, 2 kom - 3 V baterija - Torbica - Upute za uporabu