


MD 1160

MD 1060

MD 116

MD 106


AC/DC napon	12 V ... 690 V	12 V ... 690 V	Mjerno područje	12 ... 1000 VAC	90 ... 1000 VAC
Raspon frekvencija	16 ... 400 Hz	16 ... 400 Hz	Raspon frekvencija	40 ... 400 Hz	50 ... 60 Hz
Indikacija otpora i neprekinutosti	Akustična i LED 0 ... 500 kΩ +50%	Akustična i LED 0 ... 500 kΩ +50%	Indikacija	Optička, Akustična, Vibracija	Optička, Akustična
RCD test struja	3.5 mA	3.5 mA	Struja potrošnje	80 mA	80 mA
Indikacija faze	> 100 VAC	> 100 VAC	Kategorija zaštite	CAT IV 1000 V	CAT IV 1000 V
Određivanje rotacije faze	2-polni	2-polni			
Displej	LC displej	LED bargraf			
Kategorija zaštite	CAT IV 600V	CAT IV 600V			
Funkcije mjerenja	- AC/DC napona - određivanje faze - redosljed faza - neprekinutosti	- AC/DC napon - određivanje faze - redosljed faza - neprekinutosti	Funkcije mjerenja	-Beskontaktna detekcija napona -LED svjetiljka -Indikacija u slučaju napona	-Beskontaktna detekcija napona -Indikacija u slučaju napona
Komplet sadrži:	-Instrument MD 1160 -1.5 V baterija, tip AAA, 2 komada -Plastični štitnik sonde (u skladu s GS38) -Upute za uporabu	-Instrument MD 1160 -1.5 V baterija, tip AAA, 2 komada -Plastični štitnik sonde (u skladu s GS38) -Upute za uporabu	Komplet sadrži:	-Beskontaktni detektor napona MD 116 -1.5 V baterija, tip AAA, 2 komada -Upute za uporabu	-Beskontaktni detektor napona MD 116 -1.5 V baterija, tip AAA, 2 komada -Upute za uporabu